

**TL30****TL30A****UV-C-LED**

Wellenlänge	265 – 285 nm	265 – 285 nm
-------------	--------------	--------------

Filter

Grobpartikelfilter*	✓	✓
Feinpartikelfilter **	Optional	Optional

Volumenstrom

Genaugkeit ± 10%	Ohne Filter (Lüfter)	30 m³/h	30 m³/h
	Grobpartikelfilter*	25 m³/h	25 m³/h
	Feinpartikelfilter**	20 m³/h	20 m³/h

Geräuschemission

Genaugkeit ± 2 dB(A)	Geräuschpegel***	40 dB(A)	40 dB(A)
----------------------	------------------	----------	----------

Akku

(Li Ion)	Akkukapazität	-	10,4 Ah
	Laufzeit	-	bis zu 4h

Anschluss Netzteil

Elektrischer Anschluss	220 – 240 V 50/60 Hz	220 – 240 V 50/60 Hz
Leistung	60 W	60 W
Strom	5 A	5A

Anschluss Autoadapter

Elektrischer Anschluss	12 V	12 V
Sicherung	3A	3A

Dimensionen / Gewicht

Gewicht	1 kg	1,5 kg
Dimensionen L x B x H	255 x 244 x 70	255 x 244 x 70

* Filterklasse: ISO 16890 (COARSE 40%) (vergleichbare alte Norm EN 779 Filterklasse G2)

** Filterklasse: ISO 16890 (COARSE 80%) (vergleichbare alte Norm EN 779 Filterklasse G4)

*** Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN EN ISO 11203, Grundgeräuschpegel von 30 dB(A)

Angaben ohne Gewähr Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 09/2021